MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

SOTT WATER BOMB PULVERIZATOR PROFESIONAL 10L

https://www.motiva.ro/b2b/ro/unelte-214-ro/curatare-234-ro/sott-water-bomb-pulverizator-profesional-10l-0-ro.html

Description

Pulverizator profesional de înalt? presiune si rezistenta, pentru aplicarea foliilor pentru geamuri ?i PPF!

-Capacitate de umplere 10L

-8,3 metri de furtun ultra-flexibil pentru sarcini grele

-conexiune compresor + pompa manuala

-rezistent la acizi usori, uleiuri si substante agresive

- nu cade, datorita bazei stabile si a conexiunii in partea de jos

SOTT WATERBOMB este pulverizatorul de ultima generatie, de înalt? presiune si rezistenta, necesar pentru fiecarui instalator de folie pentru geamuri ?i a foliilor de protectie PPF. Acest pulverizator sub presiune de înalt? calitate poate fi presuriat pân? la 6 bari cu pompa manual? sau cu un compresor, oferindu-v? o presiune perfect? pentru o zi întreag? de lucru pentru.

Barometrul arat? cât? presiune ai în rezervor. Carcasa interioar? este realizat? din o?el acoperit, care nu va rugini ?i nu este sensibil la substan?e chimice ?i acizi.

Mânerul (robinetul de stoarcere) este compact ?i u?or de manevrat, f?cându-l u?or de utilizat în spa?ii mici. De asemenea, este realizat din plastic de înalt? calitate, cu o structur? anti-alunecare, astfel încât s? fie insensibil la umezeal? ?i s? nu alunece din mân?. Capul de pulverizare poate fi ajustat la l??imea ?i presiunea de pulverizare, dup? cum dori?i.

WATERBOMB are un furtun special ultra-flexibil care este înt?rit pe interior, astfel încât îndoirea, împingerea sau trecerea peste cap s? nu fie o problem?.

Acesta este cu adev?rat o necesitate pentru orice instalator care dore?te s? lucreze rapid ?i

eficient.

SPECIFICA?II:

• Capacitate rezervor 13,7 L / Capacitate umplere 10,0 L

• Presiune maxim? de lucru 6 bar

• Rezervor din o?el cu un strat interior din plastic de înalt? calitate

• Cap de pulverizare reglabil variabil

• Pomp? manual? din alam? de înalt? eficien??

• Deschiderea mare de umplere faciliteaz? umplerea

• Furtun rezistent la ulei (lungime 8,3 m)

• Manometru pe rezervor

• Supap? de siguran??/de siguran??

• Robinet compact, rezistent, din plastic

• Conexiune inferioar? pentru furtun (f?r? lichid rezidual)

• Stand robust datorita inelului pentru picior; ca s? nu cad? repede

• 2 bretele de transport usor reglabile cu umar, pot fi purtate pe spate

• Cu conexiune compresor integrat? (EURO)

• Aprobat TÜV – GS

• Marcajul CE

Greutate unitate de ambalare: 6,8 kg

Dimensiuni PU (Îl/L/D) în cm: 67,6 x 25,6 x 23,1

Conexiune compresor. Presurizati diminea?a ?i ave?i suficient? presiune toat? ziua!

Deschidere de umplere foarte mare. Umplerea rapid? este u?oar? cu deschiderea mare de umplere.

Supap? de siguran??, doar ap?sa?i butonul ?i toat? presiunea este eliberat? din rezervor.

Manometru integrat, citi?i rapid ?i u?or presiunea rezervorului pe manometrul încorporat.

Compartiment de depozitare încuiat, acest compartiment este special pentru depozitarea altor unelte sau accesorii mici.

Pomp? manual? din alam? foarte puternic?, cu mâner metalic robust.

Unic: leg?tura dintre duz? ?i furtun poate fi rotit? f?r? ca furtunul s? se roteasc?.

Furtun ultra-flexibil pentru sarcini grele. Acest furtun moale flexibil de nu mai pu?in de 8,3 m este ranforsat intern ?i poate rezista la o presiune de 15 bar.

Duza de pulverizare SOAK 'EM. Cap de pulverizare realizat din plastic complet de înalt? calitate. Presiunea poate fi reglat? prin capul de pulverizare. Declan?atorul este, de asemenea, blocabil. Capul are si un filtru detasabil care retine murdaria.

Deoarece racordul furtunului este în partea de jos, nu r?mâne lichid rezidual în rezervor.

Baza mare + stabilitate suplimentara, asigur? pulverizatorul sa nu se pr?bu?easca cu u?urin?? în timpul utiliz?rii.

Rezervor de o?el acoperit de 13,7 L, cu acoperire la interior este rezistent la lichide agresive si are o capacitate de umplere de 10 litri.

Specifications