

PERMANON MATT 2IN1 - 100ML

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/unelte-214-ro/protectie-si-intretinere/permanon-matt-2in1-100ml-1387-ro.htm> contact@motiva.ro
[motiva.ro](https://www.motiva.ro) | [motiva-windowfilms.com](https://www.motiva-windowfilms.com)
[omega-skinz.ro](https://www.omega-skinz.ro)

Phone: +4 0770 960 732

Description

PERMANON MATT 2IN1 - 100ML, curăță și protejează suprafețele împotriva contaminării într-un singur pas. Permanon Matt a fost special conceput pentru întreținerea și protejarea foliilor autocolante mate și satin precum și pentru foliile de protecție transparente PPF.

Acest produs nu schimbă aspectul / finisajul autocolantului sau a foliei PPF aplicate și asigură o aderență excelentă la materialul care trebuie întreținut și protejat.

Produsul conține siliciu și substanțe speciale de întărire pe bază de apă.

Ca urmare a tratamentului cu Permanon MATT și MATT 2IN1, suprafața devine și mai netedă, iar murdăria are șanse mai mici de a se lipi, așa cum se întâmpla anterior când suprafața era rugoasă. Produsul nu conține alcool ca substanță purtătoare și nici nu conține silani din fân sau uleiuri chimice de silicon ca solvenți.

Permanon MATT 2IN1 nu este toxic, siliciul aderă electrostatic la suprafețe, creând o peliculă de protecție de până la 3-4 luni în funcție de mediu.

Caracteristici principale:

- **Ideala pentru protejarea foliilor autocolante mate, satin și PPF**
- **curată și protejează într-un singur pas**
- **excelent hidrofug**
- **curățare mai ușoară**
- **rezistent la radiațiile UV**
- **netoxic, neinflamabil**
- **fără solvenți, biodegradabil**
- **rezistent de la -40°C la 300°C**
- **pe bază de nanoparticule din Siliciu Monomeric Pur 14SI**
- **legătura electrostatică cu suprafața, nu chimică**

Cur??are rapid? ?i temeinic?, simplificat?

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306

Înainte de aplicare, cur??a?i temeinic ?i îndep?rta?i gr?simea pe suprafa?a care urmeaz? s? fie protejat?, apoi aplica?i sau pulveriza?i pe suprafa?? o solu?ie de 2%. Îndep?rta?i excesul de produs, cl?ti?i sau usca?i. Efectul de luciu intens este amplificat atunci când suprafa?a este uscat? cu o lavet? din microfibr?. Comparativ cu produsele concurente, Permanon este u?or de utilizat, deoarece cur??? ?i protejeaz? într-un singur pas. Acest lucru ofer? o strălucire ?i o protec?ie impecabile. În plus, între?inerea/cur??area ulterioar? devine mai u?oar? cu peste 80%.

IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0001
Banca: Unicredit Bank
contact@motiva.ro
motiva.ro
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

Dozare:

Prima aplicare: amesteca?i PERMANON 3-5% cu ap?, de preferat distilat? sau dedurizat?.

Pentru reînnoirea strălucirii, o solu?ie de 2-3% este suficient?.

Not? important?:

Dup? amestecarea cu ap?, solu?ia de aplicare este stabil? timp de aproximativ trei s?pt?mâni.




PERMANON
WWW.PERMANON.COM

Specifications
