MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

PERMANON HECTA PL - 1L

https://www.motiva.ro/b2b/ro/unelte-214-ro/protectie-si-intretinere/permanon-hecta-pl-1l-1388-ro.html contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

Description

PERMANON HECTA PL - 1L, solu?ia special? de cur??are Hecta a fost conceput? pentru îndep?rtarea optim? a impurit??ilor persistente cauzate de ulei, combustibil, motorin?, alge sau al?i impurit??i organice.

Caracteristici cheie:

- **Ideal pentru murdarie organica**
- Cur??are u?oar? in profunzime
- Concentrat 100%, se dilueaza intre 5% si 10% in functie de nevoie
- Biodegradabil minim 90%

Hecta este predestinat pentru urm?torii contaminan?i:

- unsoare de ulei
- incrusta?ii de ulei uzat
- combustibil
- reziduuri de combustibil
- contaminarea cu motorin? ?i ulei de înc?lzire
- mu?chi ?i alge
- orice fel de gr?simi ?i uleiuri

Acest detergent alcalin puternic, extrem de concentrat, este potrivit pentru cele mai solicitante utiliz?ri. Atunci când alte produse de cur??are nu remediaz? situa?ia, Permanon Hecta continu? s? stabileasc? noi standarde în ceea ce prive?te productivitatea ecologic?. A fost dezvoltat special pentru cur??area exterioar? a motoarelor, transmisiilor, bancurilor de cilindri ?i echipamentelor mecanice. De asemenea, este ideal pentru buc?t?rii comerciale, hoteluri ?i restaurante unde trebuie cur??ate suprafe?e murdare cu gr?simi de orice fel. Datorit? propriet??ilor sale speciale, Permanon Hecta poate fi aplicat eficient în multe domenii industriale ?i comerciale.

Detergentul Permanon Hecta este utilizat ?i în sisteme de pulverizare ?i sisteme de cur??are

cu presiune înalt?, precum ?i în urm?toarele domenii:

B?rci, iahturi, benzin?rii, sp?lare motoare, managementul instala?iilor industrie, restaurante hoteluri, buc?t?rii ?i în multe alte domenii de aplicare..

La cur??area motoarelor sau la îndep?rtarea uleiului sau motorinei, l?sa?i s? ac?ioneze aproximativ 5 minute. Cl?ti?i cu ap? curent? sau ?terge?i cu o lavet? umed?. Hecta este potrivit ?i pentru sistemele de cur??are cu presiune înalt?.

Compozitie: Densitate aprox. 1,05 g/cm³ Valoare pH 11,2 (10%) Lichid albastru cu parfum pl?cut. Compozi?ie: Agen?i tensioactivi neionici ?i amfoteri, alcooli gra?i etoxila?i.

Dozare:

Prima aplicare: amesteca?i PERMANON HECTA intre 5% si 10% in functie de nevoie cu ap?. **Nu aplica?i în lumina direct? a soarelui ?i nu l?sa?i s? se usuce.**

Dup? amestecarea cu ap?, solu?ia de aplicare este stabil? timp de aproximativ trei s?pt?mâni.

Atentionare: la prelucrare, respecta?i instruc?iunile ?i sfaturile de siguran?? de pe recipient. Dorim s? subliniem c? trebuie respectate m?surile de siguran?? necesare la manipularea substan?elor chimice. Sp?la?i-v? pe mâini dup? utilizare. A nu se l?sa la îndemâna copiilor. Pentru informa?ii suplimentare, consulta?i fi?a cu date de securitate.

Depozitare: P?stra?i recipientul bine închis. A se proteja de lumina soarelui ?i de c?ldur?. A nu se l?sa la îndemâna copiilor.

Specifications