MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

MOTIVA HD CHARCOAL 50 GL - 1.52M

https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-faruri-stopuri/fumurii/motiva-hd-charcoal-50-gl-1.52m-1400-ro.html

contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

Description

MOTIVA HD CHARCOAL 50 GL - 1.52M, PPF cu auto-regenerare la 50-60°C, este o folie premium de protectie faruri si stopuri, culoare charcoal, transparenta 50 %, ultra clara, extrem de lucioasa, lac special super hidrofobic, anti-grafitti si protectie IR de aproximativ 30%. Adezivul este repozitionabil, are adrerenta initiala mica si devine stabil la racletare SI ACTIVAREA CU ABUR SAU APA CALDA.. Folia TPU este colorata in masa si este co-extrudata simultan cu un pigment ceramic, rezultand o stabilitate mai buna a culorii inclusiv la instalare.

Caracteristici principale MOTIVA HD CHARCOAL 50 GL - 1.52M

? Transparenta 50%

? Dimensiuni rola: 1.52x15m (lxL)

? Strat hidrofob, oleofob si antigraffiti

? Stratul superior cu auto-vindecare la 50-60°C, ofera o rezistenta excelenta la micro-zgarieturi

? Ajuta la protejarea suprafetelor impotriva loviturilor de piatra, a abraziunii, resturi de drum, pete de insecte si intemperii

? Claritate optica care ofera protectie aproape invizibila

? Substrat PU de calitate premium rezistent la ingalbenire

? Rezistenta excelenta la UV, temperatura, umiditate, substante chimice si pulverizare de sare

MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

? Aplicare usoara, elongatie minim 350 %

? Temperatura de aplicare: 15-30 °C

? Grosime 150 ?m

? Durabilitate: 5 ani

Specifications