

MOTIVA PPF GEMSTONE BLUE

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-protectie-vopsea/ppf-colorat/motiva/motiva-ppf-gemstone-blue> contact@motiva.ro
[motiva.ro](https://www.motiva.ro) | [motiva-windowfilms.com](https://www.motiva-windowfilms.com)
[omega-skinz.ro](https://www.omega-skinz.ro)

Phone: +4 0770 960 732

Description

MOTIVA PPF Gemstone Blue – Folie de Protecție Colorat? Premium

Transform? radical aspectul vehiculului t?u ?i asigur?-i o protec?ie de neegalat cu MOTIVA PPF Gemstone Blue. Spre deosebire de foliile colorate conven?ionale, seria MOTIVA este fabricat? prin tehnologia de ultim? genera?ie Co-Extrusion Cast TPU, care integreaz? pigmentul direct ?n profunzimea materialului. Rezultatul este o finisare premium, cu o profunzime tridimensional? a culorii care rivalizeaz? sau chiar dep??e?te vopseaua original? din fabric?.

De ce s? alegi seria MOTIVA PPF? (Avantaje Competitive)

- **Stabilitate absolut? la ?ntindere:** Pigmentul fiind ?n profunzime, culoarea ?i p?streaz? uniformitatea ?i intensitatea perfect?, f?r? s? se albeasc? sau s? se decoloreze ?n zonele cu unghiuri complexe ori margini tensionate.
- **Risc minim de delaminare:** Procesul de co-extrudere fuzioneaz? straturile ?ntr-o structur? molecular? unic?. Lipsa straturilor adezive intermediare vulnerabile reduce drastic riscul ca folia s? se separe ?n timp.
- **Profunzime vizual? remarcabil?:** Tehnologia Cast ofer? un finisaj ultra-clar, care amplific? reflexiile ?i ofer? o str?lucire de oglind?.
- **Durabilitate cromatic?:** Formula avansat? cu stabilizatori UV garanteaz? p?strarea intensit??ii culorii de pân? la 5 ani ?n plan vertical.

Protec?ie Inteligent? de ?nalt? Performan??

Pe lâng? estetica deosebit?, MOTIVA PPF ofer? caracteristicile de top ale unei folii de protec?ie profesionale:

- **Tehnologie Self-Healing (Autovindecare prin c?ldur?):** Zgârieturile fine ?i micro-zgârieturile (pânza de p?ianjen) dispar de la sine sub ac?iunea c?ldurii (soare, ap? cald? sau aer cald).

- **Strat Hidrofob Premium (TopCoat):** Respinge eficient apa, noroiul și contaminanții chimici, făcând spălarea mai mult mai rapidă și păstrând suprafața curată mai mult timp.
- **Scut împotriva impactului:** Grosimea optimă a TPU-ului absoarbe șocurile cauzate de pietre, cribluri, bitum sau zgârieturi accidentale.

IBAN (RON): RO80 BACX 0000 0000 0306

9001

IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009

0009
Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro

motiva.ro | motiva-windowfilms.com

omega-skinz.ro

Phone: +4 0770 960 732

Specifications

SPECIFICAȚII PPF

Tip material	Co-ext ruded cast TPU (P oliuret an ter mopla stic de calitat e supe rioar?)
Grosime TPU	150 mi croni
Dimensiune rol?	1.52 m x 15 m
Tip adeziv	Perma nent (Remo vable – se în depăr tează curat, fără a lăsa re ziduuri sau a afecta vopse lăa ori ginal?)
Strat superior (TopCoat)	Self-h ealing

	by heat (Autovi ndecar e prin aport de c?l dur?) ?i pro priet?? i hidro fobice
Durat? de via??	Pân? la 5 ani (în plan v ertical)