

## MOTIVA PPF PHANTOM GREEN

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-protectie-vopsea/ppf-colorat/motiva/motiva-ppf-phantom-green> [contact@motiva.ro](mailto:contact@motiva.ro)  
[motiva.ro](https://www.motiva.ro) | [motiva-windowfilms.com](https://www.motiva-windowfilms.com)  
[omega-skinz.ro](https://www.omega-skinz.ro)

Phone: +4 0770 960 732

### Description

---

## MOTIVA PPF Phantom Green – Folie de Protec?ie Colorat? Premium

Transform? radical aspectul vehiculului t?u ?i asigur?-i o protec?ie de neegalat cu MOTIVA PPF Phantom Green. Spre deosebire de foliile colorate conven?ionale, seria MOTIVA este fabricat? prin tehnologia de ultim? genera?ie Co-Extrusion Cast TPU, care integreaz? pigmentul direct ?n profunzimea materialului. Rezultatul este o finisare premium, cu o profunzime tridimensional? a culorii care rivalizeaz? sau chiar dep??e?te vopseaua original? din fabric?.

## De ce s? alegi seria MOTIVA PPF? (Avantaje Competitive)

- **Stabilitate absolut? la ?ntindere:** Pigmentul fiind ?n profunzime, culoarea ?i p?streaz? uniformitatea ?i intensitatea perfect?, f?r? s? se albeasc? sau s? se decoloreze ?n zonele cu unghiuri complexe ori margini tensionate.
- **Risc minim de delaminare:** Procesul de co-extrudere fuzioneaz? straturile ?ntr-o structur? molecular? unic?. Lipsa straturilor adezive intermediare vulnerabile reduce drastic riscul ca folia s? se separe ?n timp.
- **Profunzime vizual? remarcabil?:** Tehnologia Cast ofer? un finisaj ultra-clar, care amplific? reflexiile ?i ofer? o str?lucire de oglind?.
- **Durabilitate cromatic?:** Formula avansat? cu stabilizatori UV garanteaz? p?strarea intensit??ii culorii de pân? la 5 ani ?n plan vertical.

## Protec?ie Inteligent? de ?nalt? Performan??

Pe lâng? estetica deosebit?, MOTIVA PPF ofer? caracteristicile de top ale unei folii de protec?ie profesionale:

- **Tehnologie Self-Healing (Autovindecare prin c?ldur?):** Zgârieturile fine ?i micro-zgârieturile (pânza de p?ianjen) dispar de la sine sub ac?iunea c?ldurii (soare, ap? cald? sau aer cald).

- **Strat Hidrofob Premium (TopCoat):** Respinge eficient apa, noroiul și contaminanții chimici, făcând spălarea mai mult mai rapidă și păstrând suprafața curată mai mult timp.
- **Scut împotriva impactului:** Grosimea optimă a TPU-ului absoarbe șocurile cauzate de pietre, cribluri, bitum sau zgârieturi accidentale.

IBAN (RON): RO80 BACX 0000 0000 0306

9001

IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009

0009  
Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro

[motiva.ro](http://motiva.ro) | [motiva-windowfilms.com](http://motiva-windowfilms.com)

[omega-skinz.ro](http://omega-skinz.ro)

Phone: +4 0770 960 732

## Specifications

### SPECIFICAȚII PPF

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip material             | Co-ext<br>ruded<br>cast<br>TPU (P<br>oliuret<br>an ter<br>mopla<br>stic de<br>calitat<br>e supe<br>rioar?)                                                |
| Grosime TPU              | 150 mi<br>croni                                                                                                                                           |
| Dimensiune rol?          | 1.52 m<br>x 15 m                                                                                                                                          |
| Tip adeziv               | Perma<br>nent (<br>Remo<br>vable<br>– se în<br>depăr<br>tează<br>curat,<br>fără a<br>lăsa re<br>ziduuri<br>sau a<br>afecta<br>vopse<br>lăa ori<br>ginal?) |
| Strat superior (TopCoat) | Self-h<br>ealing                                                                                                                                          |

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | by<br>heat (Autovi<br>ndecar<br>e prin<br>aport<br>de c?l<br>dur?)<br>?i pro<br>priet??<br>i hidro<br>fobice |
| Durat? de via?? | Pân?<br>la 5<br>ani (în<br>plan v<br>ertical)                                                                |