MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

REGEN GREY 50 GL - 1.52M

https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-protectie-vopsea/ppf-transparent/regen/regen-ppf-folie-de-protectie-faruri-ppf-faruri.html

contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

Description

REGEN GREY 50 GL – 1.52M, este o folie de protectie faruri premium, culoare gri, transparenta 50 %, ultra clara, extrem de lucioasa, lac special super hidrofobic, anti-grafitti si cu regenerarea micro zgarieturilor la temperatura camerei (23-25°C). Adezivul este repozitionabil si are adrerenta initiala mica si devine foarte stabil la racletare.

Caracteristici principale REGEN PPF:

? Transparenta 50%

? Strat hidrofob, oleofob si antigrafiti

? Stratul superior cu auto-vindecare la temperatura joasa de numai 23-25°C, ofera o rezistenta excelenta la micro-zgarieturi

? Ajuta la protejarea suprafetelor vopsite de aschii de piatra, resturi de drum, pete de insecte si intemperii

? Claritate optica care ofera protectie invizibila

? Substrat PU de calitate premium rezistent la ingalbenire

? Rezistenta excelenta la UV, temperatura, umiditate, substante chimice si pulverizare de sare

? Aderenta si stabilitate excelenta a adezivului

?Aplicare foarte usoara, elongatie minim 350 %

? Temperatura de aplicare: 15-30 °C

MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B
Str. Nicolae Teclu, Nr. 5
Sector 3, Bucuresti, Romania

C.F. RO 31843241, Nr. Reg. Com. J37/205/2013

IBAN (RON): RO30 BACX 0000 0009 0306 9001
IBAN (EURO): RO08 BACX 0000 0009 0306 9009
Banca: Unicredit Bank

contact@motiva.ro
motiva.ro | motiva-windowfilms.com
omega-skinz.ro
Phone: +4 0770 960 732

? Grosime 150 ?m

? Durabilitate: 7 ani

Instructiuni aplicare: adezivul este repozitionabil dar devine foarte stabil imediat dupa racletare si activare. Se recomanda aplicarea cu gel sau apa combinata cu alcool

izopropilic in proportie de 2 parti apa si 2 parti alcool izopropilic pentru margini sau zone cu adancituri si 3 parti apa si 1 parte alcool izopropilic pentru

suprafe?e mari unde este necesar un timp mai lung de aplicare/racletare. Decolantarea se poate face cu reziduri de adeziv minime in decurs de

aprozimativ 2-3 ani. Durata de viata a foliei este de 5-7 ani in functie de modul exploatare si intretinere.

Specifications